

Dispositionsskema for violinbygning efter esbjergmetoden:

Handling:	Påbegyndt	Afsluttet
Skabeloner udskæres		
Formen tilvirkes		
Hjørne- og endeklodser ilimes og formes		
Sarg bukkes og pålimes		
Sargen høvles ned til formhøjde		
Formens yderplader aftages		
Sarglister bukkes og ilimes		
Sarglister høvles ned og formes		
Bund og dæk limes og planhøvles		
Halsklodsen forberedes		
Violinens form pårises pladerne		
Pladerne udskæres med 4 mm tillæg		
Indsavning til 5 mm kanttykkelse		
Pladernes udvendige hvælving udskæres		
Dybdeboringer indiv. i pladerne		
Indvendig udhulning af pladerne		
Pladernes limflader kontrolleres		
Dækket pålimes provisorisk		
Gennemboring for styrestifter		
Dækkets kantudhæng og hjørner just.		
Hul til strengeholderknap bores (7 mm)		
Dækket aftages		
Bunden pålimes provisorisk		
Der bores ca. 1 mm ned for styrestift		
Bundens kantudhæng og hjørner just.		
Bunden aftages		
Kontrollér bund og dæk symetri		
Pladekanter fræses ned til endeligt mål		
Indlægningsrille fræses		
Indlægningen ilimes		
Hulkel udskæres		
Den udvendige hvælving færdiggøres		
f-huller pårises		
Øjnene i f-hullerne bores		
Hulkel i f-hultunge udskæres		
Den indvendige udhulning færdiggøres		
Afstemning af pladerne		
f-huller optegnes påny		
f-hullerne udskæres		
Dækket afstemmes på ny		
Basbjælken formes og ilimes		
Dækket afstemmes på ny		
Dæk og bund påsættes sargen og fikseres med styrestifterne og fæstnes med gummibånd omkring over- og underbue. Lægges derpå bort indtil videre.		
Halsformen pårises halsklodsen		
Sneglen set fra siden udskæres		
Gennemboringer for stemmeskruer(6 mm)		
Indboringer for skruekasse (ca. 8 mm bor)		
Siderne af skruekassen bortskæres		
Snegl og skruekasse formes		
Halsfodsprofil pårises		

Siderne af hals og halsfod bortskæres		
Halsrundingen formes (ikke halsfod)		
Halsfodsprofilen pårises sargen og udskæres		
Dækket pålimes provisorisk		
Halsfodsprofilen udskæres i dækkanten		
Gribebrættet tilhøvles		
Gribebrættet limes provisorisk på halsen		
Halsindfatningen tilpasses		
Halsindfatningen limes		
Halsfodens hæl planes med overklodsen		
Bundens inderkant rundes		
Bunden pålimes permanent		
Gribebrættet aftages		
Dækket aftages		
Formens midtersektion udtages		
Evt. indiv. propolisbehandling nu		
Indsætning af etiket		
Dækkets inderkant rundes		
Dækket pålimes permanent		
Halsfod og klap rundes		
Pladernes yderkanter rundes		
Undersadel tilvirkes og ilimes		
Stemmestok tilskæres og isættes		
Violinen kan nu afslibes og lakeres. Hvis indfarvning med saltpetersyre ønskes, havde det været hensigtsmæssigt at gøre det før den permanente pålimning af pladerne.		
Gribebrættet pålimes permanent		
Gribebrættets sider formes		
Oversadlen tilvirkes op pålimes		
Stemmeskruer og strengeholderknap tilpasses		
Stolen tilskæres		
Montering med strengeholder, strenge og hagebræt		